

WD250/ WD290

myjnia-dezynfektor narzędziowa

opis produktu

Przez wiele lat bezawaryjnej pracy w szpitalach na całym świecie, myjnie-dezynfektory WD 2X0 wyróżniają się niezaprzeczną skutecznością procesu mycia. Wersje dwudrzwiowe umożliwiają wydajny przepływ pracy z dużą przepustowością w każdej Centralnej Sterylizatorni bądź laboratorium. Urządzenia WD 250 / WD 290 są wyposażone w automatyczne, przesuwne w pionie, w całości szklane drzwi. Funkcje takie jak odzyskiwanie ciepła, w pełni automatyczne rozpoznawanie wózków i uruchamianie programów, jeszcze bardziej zwiększają wydajność myjni-dezynfektorów o dużej przepustowości.

charakterystyka

Duża komora myjąca pozwalająca na mycie tac DIN oraz kontenerowych, a także kontenerów sterylizacyjnych 1 STE
 Niewielkie wymiary zewnętrzne oraz dostęp serwisowy wyłącznie od frontu urządzenia
 Zautomatyzowane mycie wstępne narzędzi w komorze myjącej oraz system antypianowy
 System «DynamicFilling» dynamiczna kontrola poziomu wody w celu zmniejszenia zużycia wody, środków chemicznych i energii we wszystkich fazach procesu odpowiednio do wielkości załadunku
 Możliwy bardzo krótki czas trwania cyklu (12 zwalidowanych progr. fabrycznych), biblioteka programów
 Możliwość dowolnej konfiguracji programów z panelu sterowania po wprowadzeniu klucza
 Doskonały rezultat mycia dzięki wysokowydajnej pompie myjącej 900 l/min
 Automatyczne monitorowanie ciśnienia pompy oraz systemu filtrującego komory w celu zwiększenia bezpieczeństwa procesu
 Wysokowydajny agregat suszący (500 m³/h) z wymuszonym suszeniem poprzez obwód mycia
 Do 5 pomp dozujących z czujnikami przepływu- precyzyjne odmierzanie zadanego stężenia środka chemicznego
 Dezynfekcja termiczna wg zadanej wartości A0 i/lub temperatury
 Przepustnica powietrza wywiewanego zamknięta w fazach mycia w celu zmniejszenia zużycia energii
 Odprowadzeniem kondensatu po stronie urządzenia na separatorze kondensatu
 Kondensacyjny system odzyskiwania ciepła z fazy suszenia, ze wstępnym ogrzewaniem wody zdemineralizowanej dla skrócenia czasu cyklu (opcjonalnie)
 Elektryczne lub parowe ogrzewanie komory myjącej i agregatu suszącego
 Kontrola przewodności wody do końcowego płukania (opcjonalnie)
 Zgodność z wymaganiami normy EN ISO 15883 cz.1 i cz.2
 Bardzo niski poziom hałasu <65dB (A)



WD 250 z automatycznie przesuwanymi szklanymi drzwiami



WD 290 z automatycznie przesuwanymi szklanymi drzwiami

dane techniczne	WD250	WD290
wymiary zewnętrzne W × S × G	1840 × 900 × 800 (mm)	1840 × 900 × 940 (mm)
wymiary wózka W × S × G	670 × 610 × 610 (mm)	670 × 610 × 750 (mm)
objętość komory myjącej	286 l	350 l
pojemność na cykl	10 tac DIN	18 tac DIN