

## CS 750

wielkogabarytowe urządzenie do mycia, dezynfekcji i suszenia

### opis produktu

Belimed prezentuje nowy system CS 750, dostępny z załadunkiem z poziomu podłogi, do mycia, dezynfekcji i suszenia wózków transportowych, pojemników, kontenerów, butów operacyjnych, stołów operacyjnych i łóżek. Zgodny z normami, szybszy i bardziej oszczędny, zastępuje on CLEANSTATION firmy Kleindienst/ Belimed, której na całym świecie zainstalowano ponad 1000 sztuk.

### charakterystyka

- Bardzo krótkie cykle / czas cyklu krótszy niż 10 minut
- Sygnalizacja statusu procesu
- Zużycie wody (<30 l/wsad)
- Drzwi przesuwne, szklane, oświetlona komora
- Ergonomiczny załadunek z poziomu podłogi- bezpośredni wjazd na perforowaną podłogę komory myjącej bez konieczności stosowania „pomostów”
- Mycie i płukanie przy pomocy systemu ruchomych dysz myjących
- System automatycznego przechyłu platformy, na której wsad poddawany jest myciu
- Zbiornik myjący i płuczący ze stali kwasoodpornej wyposażony w układ sterowania automatycznym napełnianiem, ogrzewanie i kontrole temp.
- Pompa cyrkulacyjna wysokociśnieniowa (ciśnienie podczas mycia 5,5 bar) ze stali kwasoodpornej z monitorowaniem ciśnienia pompy
- 2 pompy dozujące z przepływomierzem i kontrolą poziomu w zbiornikach
- Automatyczne opróżnianie zbiorników zgodnie z ustawieniami sterownika
- Dostępna szerokość użytkowa 1000 mm lub 1200 mm
- Grzałki zbiorników w wykonaniu ze stali nierdzewnej
- System suszenia o wydajności tłoczenia 1800m<sup>3</sup>/h
- Możliwość zastosowania dodatkowego elementu grzejnego o mocy 30 kW
- Przyciski awaryjne zatrzymujące pracę urządzenia na froncie po obu stronach urządzenia oraz dwa w komorze myjącej
- Komora myjni oraz zbiorniki zaizolowane
- Certyfikat dla wyrobów medycznych CE 0044
- Zgodność z norma DIN 58955 / zgodnie z AK-BWA oraz EN ISO 15883-7



dane techniczne	CS 750S	CS 750M	CS 750L
wymiary zewnętrzne (maszyna) W × S × G (mm) <small>(maszyna+przeł.st.serw.)</small>	3010 × 2500/2700 × 2250/2550 3010 × 3200/3400 × 2700/2550	3010 × 2500/2700 × 3200/3500 3010 × 3200/3400 × 3200/3500	3010 × 2500/2700 × 3850/4150 3010 × 3200/3400 × 3850/4150
wymiary komory W × S × G (mm)	2000 × 1000/1200 × 1350	2000 × 1000/1200 × 2300	2000 × 1000/1200 × 2950
wysokość zagłębienia/ wysokość rampy (mm)	120	120	120
objętość komory (litry)	2700/3250	4600 / 5520	5900 / 7080
wysokość załadunku	poziom podłogi / rampy	poziom podłogi / rampy	poziom podłogi / rampy
dostęp serwisowy	lewa / prawa	lewa / prawa	lewa / prawa

Wszystkie modele urządzenia są dostępne także w wersji z załadunkiem z poziomu podłogi.