

MST-H

sterylizatory parowe

opis produktu

Sterylizatory o ugruntowanej renomie z przesuwными w poziomie drzwiami, są dostępne w wykonaniu z komorami o pojemnościach od 755 do 1440 litrów. Sterylizatory MST-H są wykonane przy wykorzystaniu najwyższej jakości materiałów i komponentów. Wyposażone są w innowacyjną technologię reprocesowania co pozwala osiągnąć największą możliwą wydajność co daje znaczne oszczędności eksploatacyjne. Nasza innowacyjna technologia zmniejsza zużycie wody lub pozwala na wyższą temperaturę wlotową wody chłodzącej, co ma zdecydowany wpływ na oszczędność energii i zużycie wody. Standardowo wbudowana drukarka drukuje istotne dane dotyczące procesu. W celu uzyskania dostępu do kompletnej dokumentacji zawierającej dane szczegółowe procesu, sterylizator parowy MST-H można podłączyć do systemu archiwizacji danych ICS 8535 firmy Belimed.

Zgodnie z normą ISO / EN zainstalowano następujące, fabrycznie przetestowane programy:

1. Instrumenty opakowane (materiały lite) 134°C
2. Tekstylna 134°C
3. Artykuły gumowe 121°C
4. Program rozgrzewający i test szczelności 134°C
5. Test Bowie-Dick 134°C
6. Test szczelności 134°C
7. Instrumenty/ narzędzia ciężkie 134°C
8. Materiały porowate 125°C
9. Program specjalny 134°C
10. Program plynny 121°C (opcjonalnie)

charakterystyka

Ergonomiczna wysokość załadunku komory 350 mm lub bezpośrednio z poziomu podłogi
 Obsługa urządzenia poprzez przeszklony panel dotykowy po stronie za- i rozładunku
 Kolorowy wyświetlacz po stronie załadunku
 Orurowanie ze stali kwasoodpornej (w standardzie)
 Uszczelka drzwiowa o zwiększonej wytrzymałości do 3500 cykli
 Wbudowany system oszczędzania wody chłodzącej
 Wielostopniowy system wytwarzania próżni gwarantujący idealne suszenie najcięższych wsadów
 Krótkie czasy programów sterylizacyjnych; programy sterylizacyjne dla ciężkich załadunków zwalidowane dla sterylizacji narzędzi o wadze do 15kg/StE
 Funkcja automatycznego uruchamiania o zadanej godzinie skracająca czas przygotowywania urządzenia do pracy
 Wbudowana drukarka
 Zdalny dostęp serwisowy za pomocą łącza internetowego
 Łatwa konserwacja i oszczędność miejsca (dostęp serwisowy wyłącznie od frontu)
 Wbudowana wytwornica pary (opcjonalnie)
 System automatycznego załadunku i rozładunku (opcjonalnie)



model dwudrzwiowy	pojemność komory StU / litry	wymiary komory W x S x G (mm)	wymiary urządzenia W x S x G (mm)	wysokość załadunku (mm)
9-6-9 HS2	9 / 755	1080 x 660 x 1058	1970 x 1700 x 1374	350
9-6-12 HS2	12 / 997	1080 x 660 x 1398	1970 x 1700 x 1714	350
9-6-15 HS2	15 / 1220	1080 x 660 x 1706	1970 x 1700 x 2022	350
9-6-18 HS2	18 / 1440	1080 x 660 x 2014	1970 x 1700 x 2330	350

Wszystkie modele sterylizatorów są dostępne także w wersji z załadunkiem z poziomu podłogi.